

Suspendidos

Hanging Transformers

Frecuencia principal de red: 50Hz-60Hz
Main frequency 50-60 Hz

Aplicaciones:

Instalaciones de soldadura manual por puntos y compactas suspendidas.

Tratamientos térmicos (hornos de vacío para temple de metal, vidrio y cerámica).

Application:

Manual spot and suspended welding installations.


Thermal treatments (temper vacuum furnaces for metal, glass and ceramic).

Normas:

ISO 5826

MERCEDES 15.19.042

OPEL



FORMA C

TYPE C

Sn (50%) KVA	I _{2n} (50%) KA	V _{SEC} (U20) V	Dimensiones (mm)	Peso Kg	Impedancia (μΩ) aprox.
20	0,9	30,0	230 x 302 x 600	225	*
62	1,6	40,0	230 x 302 x 720	234	*
82	1,8	36,4 - 44,4	230 x 302 x 795	375	*
92	1,5	60,0	230 x 302 x 1.000	375	*
100	5,6	18,0	184 x 235 x 540	109	175
100	5,6	12,5 / 18,5	230 x 302 x 555	140	150
150	6,0	25,0	195 x 302 x 635	180	*
150	7,5	20,0	184 x 235 x 607	121	165
200	9,1	15,3 / 22,3	230 x 302 x 640	180	150

*Estos modelos se utilizan para aplicaciones de tratamientos térmicos en piezas.

*These models are used for thermal treatments in pieces.

Pueden llevar los siguientes accesorios:

- Control de temperatura (termostatos interiores) (T).
- Control de corriente (transformador toroidal interno) (M).
- Adaptador para 1 ó 2 cables coaxiales de baja impedancia.

Optional items :

- Temperature control (thermostats inside) (T).
- Secondary current sensor (coil inside) (M).
- Adapter for 1 ó 2 coaxial cables of low impedance.