

Suspendidos

Hanging Transformers

Frecuencia principal de red: 50Hz-60Hz
Main frequency 50-60 Hz

Aplicaciones:

Instalaciones de soldadura manual por puntos y compactas suspendidas.

Tratamientos térmicos (hornos de vacío para temple de metal, vidrio y cerámica).

Application:

Manual spot and suspended welding installations.

Thermal treatments (temper vacuum furnaces for metal, glass and ceramic).

Normas:


DIN 44766

ISO 5826

NF A82-042

E34.73.412.G

FORD UWT 002



FORMA D

TYPE D

Sn (50%) KVA	I _{2n} (50%) KA	V _{SEC} (U20) V	Dimensiones (mm)	Peso Kg	Impedancia (μΩ) aprox.
85	5,3	16,2	184 x 235 x 515	90	210
100	5,6	18,0	184 x 235 x 545	115	235
130	6,0	22,0	184 x 235 x 600	127	230
150	6,8	22,0	184 x 235 x 600	127	200
160	6,7	23,8	184 x 235 x 645	145	220
180	7,1	18 - 25,2	184 x 235 x 730**	145	225
210	8,7	24,2	184 x 235 x 655	142	200
225	9,0	22,2 - 25,0	184 x 235 x 730**	145	225
250	10,0	25,0	189 x 274 x 755	180	160
250	8,9	28,1	184 x 235 x 810**	155	225
300	10	15 - 30	189 x 274 x 860	230	180
300	11,9	25,3	189 x 274 x 755	180	160

**Estos modelos son fabricados según norma NF A82-042; incluyen adaptador para 1 cable coaxial de baja impedancia.

**These models are manufactured under norm NF A82-042; adapter for 1 coaxial cable of low impedance is included.

Pueden llevar los siguientes accesorios:

- Control de temperatura (termostatos interiores) (T).
- Control de corriente (transformador toroidal interno) (M).
- Adaptador para 1 ó 2 cables coaxiales de baja impedancia.

Optional items :

- Temperature control (thermostats inside) (T).
- Secondary current sensor (coil inside) (M).
- Adapter for 1 ó 2 coaxial cables of low impedance.