

Pinza robot Welding gun

Frecuencia principal de red: 50Hz-60Hz

Main frequency 50-60 Hz

Aplicaciones:

Transformadores integrados en las pinzas de los robots para soldadura manual y automática. Normalmente utilizados en las líneas de soldadura del automóvil.

Application:


Transformers integrated in the guns of robots for manual and automatic welding. Normally are used in production lines of automobile.

Normas:

ISO 10656

DIN 5826

VW-AUDI



FORMA K

TYPE K

Sn (50%) KVA	I _{2p} (100%) KA	V _{SEC} (U20) V	Dimensiones (mm)	Peso Kg	Impedancia (μΩ) aprox.
65	6,5	7,1	125 x 160 x 370	29,0	125
73	6,5	8,0	125 x 160 x 385	32,5	126
92	6,5	10,0	125 x 160 x 440	39,0	148

Estos modelos vienen de serie con sensores de temperatura y de corriente (T,M), además de sus conectores y el enchufe TAG para 150 A. En la longitud total está incluido el TAG.

Opcional: Protección del circuito secundario (S).

In **these models** the thermostats and the current sensor (T,M) are included as well as their connectors and the plug TAG for 150 A. In total length, TAG is included.

Optional: Secondary circuit monitoring (S).